

# No. 275 ムーニー・粘度計 AM-4



参考規格：JIS K 6300-1、ISO289、ASTM D1646

## 特 長

- 1) 簡単な校正操作
  - LCDタッチパネルによる補正值入力
  - 内蔵分銅により自動でムーニー値校正が可能
- 2) 機能と操作性が向上
- 3) 1台のPCで最大4台の試験機の制御とデータ処理が可能（オプション）
  - 他機種混在が可能  
（ムーニー・粘度計、ロータレス・ムーニー・ビスコメータ、ロータレス・レオメータ）
- 4) ISO、ASTMに準じた応力緩和試験が可能（オプション）

## 仕 様

- 1) 温度設定範囲 : 室温 +20 ~ 200°C
- 2) 回転数 : 2 ± 0.02rpm
- 3) ムーニー粘度測定範囲 : 0.0 ~ 200.0M
- 4) ユーティリティ : 電源 単相 AC200~230V 50/60Hz 12A  
圧縮空気 0.4 ~ 0.6MPa (乾燥空気)
- 5) 機体寸法 / 質量 : 約 W430 x D600 x H1120 mm / 155kg

## オプション

- 1) データ処理装置
- 2) 応力緩和測定装置
- 3) ロータ予熱槽
- 4) 小型プリンター
- 5) エアーフィルターセット
- 6) 本体専用テーブル
- 7) 転倒防止金具

2023. 2

 株式会社 東洋精機 製作所

本社・東京支店 〒114-8557 東京都北区滝野川 5-15-4 TEL03-3916-8181 FAX03-3916-8173  
大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2-14-35 (中央社ビル) TEL06-6386-2851 FAX06-6330-7438  
名古屋支店 〒461-0003 名古屋市東区筒井 3-30-12 (森ビル別館) TEL052-933-0491 FAX052-933-0591

<https://www.toyoseiki.co.jp/>